

ÕHK-VESI-SOOJUSPUMP

NIBE S2060

NIBE S2060 on nutikas ja tõhus õhk-vesi-soojuspump, mis on loodud tagama stabiilselt mugava sisekliima aasta ringi, hoides jooksvad kulud madalad ja kliimajalajälje väikese. Seade kasutab väikese keskkonnamõjuga looduslikku külmaainet R290 ja kohandub automaatselt kodu vajadustega, tagades maksimaalse kokkuhoiu igal aastaajal.

Talvel töötab soojuspump tõhusalt kuni –25 °C pakasega. Suurema soojusvajaduse korral suudab S2060 tagada kuni 75 °C pealevoolutemperatuuri. Suve saabudes aitab jahutusfunktsioon hoida koduse sisekliima mugavana ka kõige kuumematel päevadel.

Ühendades soojuspumba S-seeria sisemooduliga, loob nutikas digitaalne ökosüsteem NIBE Sense ühendatud terviksüsteemi. See õpib tundma kodu eripärasid, kohandub ilmaprognoosiga ja reageerib energiahindadele. Nii optimeerib süsteem automaatselt kütmist, jahutamist ja sooja tarbevee tootmist, tagades teile maksimaalse mugavuse ja energiatõhususe.



Rakendus myUplink võimaldab küttesüsteemi täielikult juhtida kõikjal, kus viibite. Saate mugavalt jälgida energiatarbimist, kohandada seadeid ja tagada, et sisekliima vastaks alati täpselt teie soovidele.

Mugavus igal aastaajal

Töökindel kütmine kuni –25 °C pakasega ning tõhus jahutamine kuumadel suvepäevadel.

Disainitud tõhusaks

Optimeeritud SCOP-kasutegur ja tõhus tarbevee tootmine tagavad madalad püsikulud ning minimaalse keskkonnamõju.

Nutikas juhtimine myUplinkiga

Rakenduse myUplink abil saate oma küttesüsteemi mugavalt jälgida ja juhtida igal ajal ja igast kohast.

NIBE

Tehnilised andmed NIBE S2060

NIBE S2060		6	10
Süsteemi energiatõhususe klass kütmisel 35/55 °C [1])		A+++ / A+++	
Toote energiatõhususe klass 35/55 °C [2])		A+++ / A+++	
SCOP keskmine kliima 35/55 °C		5,33 / 4,19	5,07 / 4,02
$P_{designh}$ keskmine kliima 35/55 °C	kW	4,8 / 5,3	6,5 / 7,0
$P_{designh}$ külm kliima 35/55 °C	kW	5,5 / 5,7	8,0 / 7,8
7/35 küttevõimsus/COP, EN14511, nominaalne	kW	4,92 / 5,53	6,02 / 5,42
- 7/35 küttevõimsus/COP, EN14511, nominaalne	kW	5,17 / 2,79	6,70 / 2,65
Jahutusvõimsus/EER A35/W18, EN14511	kW	8,48 / 3,64	10,0 / 4,05
Helivõimsus (L_{WA}), EN12102 at 7/45, nominaalne	dB(A)	51	54
Toitepinge	V	230	
Külmaaine kogus CO_2- ekvivalent (hermeetiliselt suletud külmaainering)	kg	0,013	0,017
Kõrgus/laius/sügavus	mm	916 / 1160 / 488	916 / 1160 / 488
Kaal (ilma pakendita)	kg	84	91

[1]) Süsteemi energiatõhususe klassi skaala kütmisel: A+++ – G. Esitatud süsteemi energiatõhususe klassi puhul on arvestatud ka juhtsüsteem.
[2]) Toote energiatõhususe klassi skaala kütmisel: A+++ – D.
[3]) Sooja tarbevee tootmise energiatõhususe klassi skaala: A+ – F.

Säästvad energialahendused

NIBE on alates 1952. aastast loonud kodudele energiatõhusaid ja kestlikke sisekliimalahendusi. Suurima kasutusmugavuse tagamiseks käsitleme kogu süsteemi tervikuna. Ühendades taastuvenergia ja nutika tehnoloogia, pakume tõhusaid lahendusi kestlikuma tuleviku kujundamiseks.

Kodune mugavus ei pea sõltuma ilmast. Hästi tasakaalustatud sisekliima muudab elu mõnusamaks nii kargel talvehommikul kui ka palaval suvepäeval. Meie laia tootevalikusse kuuluvad nutikad ja kõrge efektiivsusega seadmed, mis kütavad, jahutavad, soojendavad tarbevett ning tagavad tõhusa ventilatsiooni. Looduses leiduva soojusenergia kasutamine loob suurepärase sisekliima võimalikult väikese keskkonnamõjuga.



Süsteemi energiatõhususe klass kütmisel 35 °C.



Süsteemi energiatõhususe klass kütmisel 55 °C.

M13748 CIL EE NIBE S2060 2616-1
Võimalikud on trükivead ja muudatused. ©NIBE 2026