



Maalämpöpumppu NIBE S1256 PC

NIBE S1256 PC on älykäs, invertteriohjattu maalämpöpumppu, jossa on sisäänrakennettu passiiviviilennys ja lämminvesivaraaja sekä uusi, aiempaa ilmastoystävällisempi kylmäaine. NIBE S1256 PC auttaa säästämään energiaa, sillä lämpöpumppu mukautuu automaattisesti lämmöntarpeeseen. Meillä on pitkä kokemus maalämpöpumpuista ja innovatiivisesta teknologiasta, minkä ansiosta olemme onnistuneet tekemään tästä mallista energiatehokkaimman maalämpöpumpppumme.

NIBE S1256 PC:n vuosihyötysuhde (SCOP) on jopa 5,95, mikä tekee siitä huipputehokkaan lämmitysjärjestelmän alhaisilla käyttökustannuksilla ja tehokkaalla käyttöveden lämmityksellä. Lämpöpumppua on saatavana tehoversiona: 1,5–8 kW. Hiljainen NIBE S1256 PC sopii sekä uudisrakennuksiin että olemassa olevien lämmönlähteiden korvaamiseen.

NIBE S -sarja sisäänrakennetulla Wifillä ja mahdollisuudella käyttää fiksua langattomia lisävarusteita on luonnollinen osa internetiin yhdistettyä kotiasi. Fiksu teknologia säätää automaattisesti lämmöntuotantoa ja antaa sinulle mahdollisuuden järjestelmän täydelliseen valvontaan älypuhelimella tai tabletilla. Suuri mukavuus ja alhainen energiankulutus – samalla teet ympäristölle palveluksen. Luonnollisesti.



- **Lämpöpumppu sisäänrakennetulla käyttövesivaraajalla ja viilennyksellä.**
- **Uusi, aiempaa ilmastoystävällisempi kylmäaine, suuri lämpimän käyttöveden kapasiteetti ja alhainen äänitaso.**
- **Käyttäjäturvallisen kosketusnäytön, langattomien lisävarusteiden ja sisäänrakennetun langattoman yhteyden energiaa säästävän älyteknologian ansiosta maksimaalinen mukavuus.**

Tekniset tiedot NIBE S1256 PC

NIBE S1256 PC		1.5–8 kW
Lämmityksen tehokkuusluokka 35°C / 55°C ¹⁾		A+++ / A+++
Järjestelmän tehokkuusluokka huoneiden lämmityksessä 35°C / 55°C ²⁾		A+++ / A+++
Tehokkuusluokka käyttövesi/juoksutusprofiili ³⁾		A+ / XL
Nimellislämmitysteho (P _{design})	kW	7.5
SCOP _{EN14825} kylmä ilmasto, 35°C / 55°C		5.95 / 4.44
SCOP _{EN14825} keskimääräinen ilmasto, 35°C / 55°C		5.67 / 4.26
Tehotiedot standardin EN 14511 mukaan, nimellinen 0/35 – Nimellisteho	kW	2.85
Tehotiedot standardin EN 14511 mukaan, nimellinen 0/35 – COP _{EN14511}		5.05
Äänitehotaso (L _{WA}) EN 12102 -standardin mukaan, 0/35	dB(A)	36 – 43
Nimellisjännite		400V 3N ~ 50 Hz
Kylmäainemäärä CO ₂ -ekvivalentteina	ton	0.54
Korkeus/leveys/syvyys	mm	1800 / 600 / 620
Integroitu lämminvesivaraaja	l	180
Paino, koko lämpöpumppu	kg	217

¹⁾ Tuotteen tehokkuusluokan asteikko, huoneiden lämmitys: A+++ – D. ²⁾ Järjestelmän tehokkuusluokan asteikko, huoneiden lämmitys: A+++ – G. Järjestelmän ilmoitetussa tehokkuudessa on huomioitu tuotteen lämpötilansäädin. ³⁾ Tehokkuusluokan asteikko, käyttöveden lämmitys: A+ – F.

Kestävää energiaa

Vuodesta 1952 lähtien NIBE on valmistanut energiatehokkaita ja ekologisesti kestäviä sisäilmaratkaisuja kotitalouksien tarpeisiin. Kaikki alkoi Ruotsin Markarydistä, ja yhä edelleen arvostamme pohjoismaista perintöämme hyödyntämällä luonnon omaa voimaa. Yhdistämme uusiutuvan energian älykkääseen teknologiaan tarjotaksemme tehokkaita ratkaisuja, joiden avulla voimme yhdessä rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.

Olipa kyseessä sitten talvinen pakkaspäivä tai helteinen iltapäivä, tasapainoinen sisäilma tekee arjesta mukavaa säästä riippumatta. Laaja tuotevalikoimamme tarjoaa kotiisi viilennys-, lämmitys-, ilmanvaihto- ja käyttövesiratkaisuja, jotta voit luoda miellyttävän sisäilman vähäisin ympäristövaikutuksin.

A+++

Järjestelmän tehokkuusluokka lämmityksessä.

A+



Tuotteen tehokkuusluokka ja lämpimän käyttöveden juoksutusprofiili.

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

